


# UNIDADES EXTERIORES COMBINABLES

Las unidades exteriores del sistema multicombi te permiten escoger la mejor opción en función de las unidades interiores que necesites para cada estancia de la vivienda, gracias a su **amplio rango de potencias**.

De esta forma, podrás ajustar y administrar las prestaciones de climatización a tus requerimientos.

**Se ha ampliado la gama de unidades exteriores con el nuevo modelo 4x1 KSTi M4-36 para adaptarnos a darte la solución justa adecuada a tu hogar.**



MODELOS: M2-18 Y M3-24



MODELOS: M4-28



MODELOS: M4-36



MODELOS: M5-42

		2 X 1		3 X 1		4 X 1		4 X 1		5 X 1	
		KSTi M2-18*		KSTi M3-24		KSTi M4-28		KSTi M4-36		KSTi M5-42	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.000	5.600	7.000	8.500	8.000	9.400	10.500	12.000	12.100	13.000
	Btu/h	17.100	21.154	23.900	29.000	27.300	32.100	38.850	35.250	41.385	44.450
	Kcal/h	4.300	4.850	6.050	7.310	6.900	8.080	9.030	10.320	10.400	11.180
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.500	1.450	2.400	2.560	2.200	2.350	3.500	3.750	3.420	3.400
SEER/SCOP		A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	6,65	6,45	9,75	10,45	11	11,35	15,42	15,20	16	16,2
INTENSIDAD ARRANQUE	A	10,5		16,0		21,0		3,20		23,0	
TENSIÓN 50 HZ	V	230V		230V		230V		230V		230V	
NIVEL SONORO (presión sonora/potencia sonora)	dbA	56		58		59		59		59	
DIMENSIONES (MM)	Ancho	955		980		980		1.015		1.015	
	Profundo	396		427		427		440		440	
	Alto	700		790		790		1.015		1.015	
PESO	Kg	43		59		59		93		96	
REFRIGERANTE											
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-410a		R-410a		R-410a		R-410a		R-410a	
TUBERÍA DE CONEXIÓN	Líquido	1/4" x2		1/4" x3		1/4" x4		1/4" x2 1/4" x1 3/8" x1		1/4" x2 1/4" x2 3/8" x1	
FRIGORÍFICA	Gas	3/8" x2		3/8" x3		3/8" x4		3/8" x2 1/2" x1 5/8" x1		3/8" x2 1/2" x2 5/8" x1	
DISTANCIA INTERCONEX.	Máx. vertical	10		10		10		10		10	
FRIGORÍFICA (METROS)	Total vert. + horiz.	20		20		20		20		20	
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	30		70		70		30		80	
DISTANCIA PRECARGADA	m	20		30		40		20		50	
CARGA ADICIONAL	g/m	22		22		22		15		22	
EXPANSIÓN		VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA									
CONEXIONES ELÉCTRICAS											
Nº DE CABLES DE INTERCONEX. (por unidad interior)		4x1,5		4x1,5		4x1,5		5x1,5		5x1,5	
ALIMENTACIÓN		Unidad Ext. 3x2,5		Unidad Ext. 3x4		Unidad Ext. 3x4		Unidad Ext. 3x6		Unidad Ext. 3x6	
CÓDIGO		4050050002		4050050003		4050050004		4050050014		4050050005	

\*M2-18 Posibilidad de instalar una única unidad interior.